

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| Descripción | LPS-ROLLO ETQ ADH 0X0 3.2X2.5 TT-P R15000 C3" 3C/ E-COMMERCE | | | | |
| Medidas | 3,17 cms X 2,5 cms | Presentación | Rollos por: 15.000 Etiquetas | | |
| Forma | Rectangular | Cavidades | 3 | Core | 3 Pulg. |
| Proceso de Impresión | Troqueladora | | Acabados | | |
| No. Colores | 0 | Fondos | 0 | Cortes Especiales | Ninguno |

ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Cara de Impresión: | Transferencia Termica | Peso | 78.00 g/m2 ±3 | Calibre | 63 +/-4 Micrones |
| Adhesivo: | Acilico | Temp. Servicio | -10°C /+ 70°C °C | Temp. Aplicación | 0°C /+ 40°C °C |
| Respaldo: | Papel calandrado kraft | Peso | 59.00 g/m2 ±3 | Calibre | 52 +/-4 Micrones |
| Vida util | 12 meses bajo las adecuadas condiciones de almacenamiento. | | | | |
| Regulación | Adhesivo aprobado por ISEGA y cumple con la FDA. | | | | |